

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WYROBU CONCREATE INTERIOR

### 1. Opis produktu

- a) Płyty fibro – betonowe concrete stosuje się jako okładzinę ścian wewnętrznych.
- b) Płyty te wzmocnione są dodatkowo włóknem polipropylenowym.
- c) Skład: kruszywo, cement, włókna polipropylenowe, plastyfikatory
- d) Waga: format 1193mm x 595mm x 20mm to ok. 32 kg.

### 2. Magazynowanie i transport

- a) Płyty fibro-betonowe concrete powinny być układane na paletach, przekładane styropianem, spinane taśmą i owijane folią stretch.
- b) Płyty fibro-betonowe należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych.
- c) Płyty należy chronić przed wpływem czynników atmosferycznych.
- c) Płyty należy przechowywać w temperaturze powyżej 0°C.
- d) Płyty fibro-betonowe można przewozić samochodami lub wagonami kolejowymi.
- e) Płyty po dostawie należy ułożyć na równej poziomej powierzchni.
- f) Należy rozciąć taśmę spinającą płyty na palecie.

### 3. Identyfikacja zagrożeń

- a) Zagrożenie ogólne – stosowanie wyrobu nie powoduje zagrożeń. Wyrób niepalny, nie ulega rozkładowi przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem, nie podlega niebezpiecznym reakcjom.
- b) Zagrożenie toksykologiczne – nie występuje.
- c) Zagrożenie ekologiczne – nie zachodzi przy zagospodarowaniu odpadów związanych ze stosowaniem wyrobu w sposób zgodny z wymogami prawa.

### 4. Substancje niebezpieczne

- a) wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych, o których mowa w art. 31 oraz art. 33 rozporządzenia REACH.
- b) Wyrób nie zawiera innych zidentyfikowanych substancji niebezpiecznych.

### 5. Warunki użytkowania

- a) Płyty są przeznaczone do montażu wewnętrznego.
- b) Płyty fibro-betonowe concrete po dostarczeniu na budowę, należy pozostawić poziomo w opakowaniu, w pomieszczeniu, w którym będzie odbywał się montaż, na okres min. 48 godzin.
- c) Koniecznym warunkiem prawidłowego użytkowania płyt jest ich impregnacja środkiem głęboko penetrującym.
- d) Kilka do kilkunastu dni po montażu płyt (po całkowitym wyschnięciu impregnatu) na materiale mogą wystąpić smugi. Jest to naturalne zjawisko dla zaimpregnowanych środkiem hydrofobowym płyt betonowych. Smugi należy usunąć za pomocą suchej ściereczki z mikro-fibry lub ściereczki z mikro-fibry/gąbki i wody. Do czyszczenia płyt concrete nie należy stosować detergentów.**
- e) Wyrób stosować zgodnie z przeznaczeniem określonym przez producenta lub zgodnie z przeznaczeniem określonym według normy wyrobu.

### 6. Uwagi dodatkowe

- a) Płyty concrete to materiał surowy, którego ewentualne niedociągnięcia nie są wadą produktu. Możliwe są różnice w ilości oraz wielkości otworów oraz rozbieżności kolorystyczne oraz wahania wielkościowe co jest charakterystyczne dla materiałów produkowanych z betonu architektonicznego.
- b) W przypadku opcji dostawy towaru przez firmę kurierską obowiązkiem klienta jest sprawdzenie stanu zawartości przesyłki. W razie jakichkolwiek uszkodzeń należy przygotować protokół oraz dokumentację fotograficzną w obecności kuriera. Jest to warunkiem zgłoszenia reklamacji.**

Dokładniejsze informacje w karcie katalogowej wyrobu dostępnej na stronie: [www.concreate.pl](http://www.concreate.pl)

Concreate s.a. z siedzibą w Krakowie informuje, że płyty concrete wzmocnione włóknem polipropylenowym to gotowe prefabrykowane elementy stosowane w obiektach mieszkalnych oraz w obiektach użyteczności publicznej jako okładzina ścian zewnętrznych, ścian wewnętrznych, fasad oraz elewacji. Płyty betonowe concrete posiadają wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty jakości oraz zostały poddane badaniom określającym ich odpowiednie parametry użytkowe, wyłącznie jako materiały z przeznaczeniem do montażu na ścianach.

Płyty concrete powinny być użytkowane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Concreate s.a. informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Klienta z płyt concrete w sposób niezgodny z wyżej opisanym przeznaczeniem produktu. W takim przypadku concrete s.a. nie ponosi również odpowiedzialności za sposób montażu płyt przez Klienta. Płyty concrete nie posiadają atestów, certyfikatów ani wyników badań, w zakresie ich zastosowania w innych celach, aniżeli opisane powyżej.

Wszelkie inne sposoby wykorzystania płyt concrete są wyłącznie samodzielną decyzją Klienta, za którą wyłącznie Klient ponosi odpowiedzialność. Wszelkie ewentualne uszkodzenia płyt concrete, powstałe w wyniku wykorzystania płyt niezgodnie z ich przeznaczeniem, nie mogą stanowić podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem concrete s.a.

Szczegółowe informacje dotyczące właściwości produktu oraz sposobów montażu określone są w Karcie produktu, udostępnianej każdorazowo Klientowi, jak również dostępne pod adresem: <http://www.concreate.pl/download>.

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt z działem technicznym pod nr: 784 979 363

W załączeniu: Karta produktu.

Oświadczam, że decydując się na złożenie zamówienia zapoznałem się z powyższą informacją, jest ona dla mnie w całości zrozumiała i jasna, oraz mam świadomość konsekwencji prawnych wynikających z wykorzystania płyt concrete niezgodnie z ich przeznaczeniem.