

# **ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG DES CONCREATE INTERIOR PRODUCT**

## **1. Produktbeschreibung**

- a) Concreate-Fibro-Betonplatten werden als Auskleidung für Innenwände verwendet.
- b) Diese Platten sind zusätzlich mit Polypropylenfasern verstärkt.
- c) Zusammensetzung: Zuschlagstoffe, Zement, Polypropylenfasern, Weichmacher.
- d) Gewicht: Das Format 1193 mm x 595 mm x 20 mm beträgt ca. 32 kg.

## **2. Lagerung und Transport**

- a) Concreate Fibro-Betonplatten sollten auf Paletten gestapelt, mit geschäumtem Polystyrol verschachtelt, mit Klebeband befestigt und mit Stretchfolie umwickelt werden.
- b) Fibro-Betonplatten sollten in Innenräumen gelagert werden.
- c) Die Platten sollten vor Witterungseinflüssen geschützt werden.
- c) Platten sollten bei Temperaturen über 0°C gelagert werden.
- d) Fibro-Betonplatten können mit Autos oder Schienenfahrzeugen transportiert werden.
- e) Die Paneele sollten nach der Lieferung auf einer ebenen horizontalen Fläche platziert werden.
- f) Schneiden Sie das Klebeband ab, mit dem die Platten auf der Palette befestigt sind.

## **3. Identifizierung der Gefahren**

- a) Allgemeine Bedrohung - Die Verwendung des Produkts verursacht keine Gefahren. Das Produkt ist nicht brennbar, zersetzt sich bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht und ist keinen gefährlichen Reaktionen ausgesetzt.
- b) Toxikologische Gefahr - tritt nicht auf.
- c) Umweltbedrohung - tritt nicht auf, wenn Abfälle im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen behandelt werden.

## **4. Gefährliche Substanzen**

- a) Das Produkt enthält keine gefährlichen Stoffe gemäß Art. 31 und art. 33 der REACH-Verordnung.
- b) Das Produkt enthält keine anderen identifizierten gefährlichen Substanzen.

## **5. Nutzungsbedingungen**

- a) Die Platten sind für die Installation in Innenräumen vorgesehen.

- b) Die Herstellung von Fibro-Betonplatten nach der Lieferung auf die Baustelle sollte für einen Zeitraum von min. 48 Stunden.
- c) Eine notwendige Voraussetzung für die ordnungsgemäße Verwendung der Platten ist ihre Imprägnierung mit einem tief eindringenden Mittel.
- d) Einige bis ein Dutzend Tage nach dem Einbau der Platten (nachdem die Imprägnierung vollständig getrocknet ist) können Streifen auf dem Material auftreten. Dies ist ein natürliches Phänomen bei Betonplatten, die mit einem hydrophoben Mittel imprägniert sind. Streifen sollten mit einem trockenen Mikrofasertuch oder einem Mikrofaser- / Schwamm- und Wassertuch entfernt werden. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel zum Reinigen von Concrete Platten.
- e) Verwenden Sie das Produkt gemäß dem vom Hersteller angegebenen Verwendungszweck oder gemäß dem in der Produktnorm angegebenen Verwendungszweck.

## **6. Zusätzliche Bemerkungen**

- a) Concrete Platten sind Rohstoffe, deren potenzielle Mängel keinen Produktfehler darstellen. Es gibt mögliche Unterschiede in der Anzahl und Größe der Löcher sowie Farbabweichungen und Größenabweichungen, die für Materialien aus Beton charakteristisch sind.
- b) Bei Lieferung per Kurier liegt es in der Verantwortung des Kunden, den Lieferstatus zu überprüfen. Erstellen Sie im Schadensfall in Anwesenheit des Kuriers einen Bericht und eine fotografische Dokumentation. Dies ist eine Voraussetzung für die Einreichung einer Beschwerde.

Weitere Informationen im Produktdatenblatt finden Sie unter: [www.concreate.pl](http://www.concreate.pl) concreate s.a. ul. Tenczyńska 18a, Tenczynek.

CONCREATE S.A. mit Sitz in Tenczynek (32-067), ul. Tenczyńska 18a, Steueridentifikationsnummer: 9452130266, Registriernummer: 120997173 eingetragen im Unternehmerregister des am Bezirksgericht für Krakau - Śródmieście in Krakau, XI. Handelsabteilung, unter der Nummer KRS 0000597053.

Concrete s.a. Das in Tenczynek ansässige Unternehmen informiert darüber, dass mit Polypropylenfasern verstärkte Concrete-Paneele vorgefertigte Elemente sind, die in Wohngebäuden und öffentlichen Gebäuden als Verkleidung von Außenwänden, Innenwänden, Fassaden und Fassaden verwendet werden. Concrete-Betonplatten verfügen über alle erforderlichen Bescheinigungen und Qualitätszertifikate und wurden nur als Materialien für die Wandmontage getestet, um ihre jeweiligen Leistungsparameter zu bestimmen.

Concrete-Panels sollten nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.

Alle anderen Verwendungsmöglichkeiten von Concrete Panels sind ausschließlich eine unabhängige Entscheidung des Kunden, für die nur der Kunde verantwortlich ist. Ein möglicher Schaden an Concrete-Panels, der sich aus der Verwendung von Panels ergibt, die ihrer beabsichtigten Verwendung zuwiderlaufen, ist möglicherweise keine Grundlage für die Einreichung von Ansprüchen gegen Concrete s.a.

Detaillierte Informationen zu den Produkteigenschaften und Montagethoden finden Sie im Produktdatenblatt, das dem Kunden jedes Mal zur Verfügung steht, sowie unter: <http://www.concreate.pl/download>.

Concrete s.a. weist darauf hin, dass es nicht für die Folgen der Verwendung der Concrete-Platen durch den Kunden in einer Weise verantwortlich ist, die nicht mit dem oben beschriebenen Zweck des Produkts vereinbar ist. In diesem Fall concrete s.a. Er ist auch nicht verantwortlich für die Art der Montage der Paneele durch den Kunden. Concrete-Platen verfügen im Rahmen ihrer Verwendung für andere als die oben beschriebenen Zwecke nicht über Bescheinigungen, Zertifikate oder Testergebnisse.

Bei speziellen Fragen wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung unter 784 979 363

Beigefügt: Produktkarte.

Ich erkläre, dass die Entscheidung, die Bestellung aufzugeben, für die ich die oben genannten Informationen gelesen habe, für mich völlig verständlich und klar ist und ich mir der rechtlichen Konsequenzen bewusst bin, die sich aus der Verwendung von Concrete-Discs ergeben, die ihrer beabsichtigten Verwendung widersprechen.

CONCREATE S.A. mit Sitz in Tenczynek (32-067), ul. Tenczyńska 18a, Steueridentifikationsnummer: 9452130266, Registriernummer: 120997173 eingetragen im

Unternehmerregister des am Bezirksgericht für Krakau - Śródmieście in Krakau, XI.  
Handelsabteilung, unter der Nummer KRS 0000597053.